

## DD-T3312KG 快干胶双头自动点胶机



### 配置介绍



### 性能特点:

- 1) 中文手持式液晶屏操作，内含 BASIC 解译器，编程方便，易学易懂，直接手柄示教，可以直接输入坐标点，也可示教坐标点位置，可再现位置坐标；采用多轴机械手及先进运动控制算法进行联动，具有画点，线，面，弧，圆，不规则曲线连续补间等功能。
- 2) 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定。
- 3) 具有真空回吸点胶控制器，三维可调针筒支架结构设计，便于调机，精密点涂胶。

此设备适合用胶量少，胶水为快干型胶水的点涂，属于经济型高效率精密自动点胶机。手机，计算器，平板电脑，包装，工艺品等行业实现自动化设备必备设备。

### ■主要配置

1. 三轴点胶单 Y 工作平台
2. 手持式示教编程器
3. 供胶系统 : 10CC 针筒组件 2 套  
点胶控制器 2 套  
针筒可调机构 1 组

### 出胶部件说明:

平台规格型号	<b>DD-T3312</b>
出胶速度	0.1~10g/S
存胶容量	10CC, 30CC, 55CC
点胶控制器	982
使用粘度	100-35000PS
胶阀调节结构	三维（维度可选配）
重量	4KG

### ■三轴点胶平台主要技术参数

重量	<b>40KG</b>
电源	110/220V AC
机台功率	350W

机台轴数	3 轴	
可移动范围	X 轴	300mm
	Y 轴	300mm
	Z 轴	100mm
移动速度(最快)	X 轴	500 mm/sec
	Y 轴	500 mm/sec
	Z 轴	500 mm/sec
重复精度	X 轴	±0.02 mm
	Y 轴	
	Z 轴	
示教文件容量	最多 999 个文件，单文件最多 1000 个点	
机台尺寸 (约) MM	W560*L580*H620	

**注：**特殊尺寸的行程、储胶容量、出胶筒位数可定制。

**注：**可选配伺服电机、精密滚珠丝杆搭载运动平台。